


Izolētas pārejas koncentriskas ar gumijām IF-RCLS



Apraksts

Izolētas metāla pārejas metāla gaisa vadiem, kas paredzētas ventilācijas, kondicionēšanas un rekuperācijas vajadzībām. Izolācija nodrošina lielisku skaņas izolāciju, siltuma izolāciju un pasargā pret kondensāta veidošanos. Rūpnīcā uzklāta izolācija būtiski samazina montāžas laiku objektā

Tehniskie dati

Konstrukcija	Pāreja, izgatavota no cinkota tērauda vai cita metāla
Savienojums	Pārklāta ar elastīgu elastomēra putu (FEF) izolāciju
Montāža	Spraudnis-Spraudnis tipa gala savienojums
Krāsas	Skrūves, kniedes Melnā

Tehniskie parametri

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biezumiem)	-10°C- 0,034 W/(m*K) 0°C- 0,036 W/(m*K) 25°C- 0,037 W/(m*K) 40°C- 0,041 W/(m*K)	EN 12667
Reakcija uz uguni	B- s3, d0	EN 13501-1
Darbības temperatūra	-40°C ... 85°C	

Produkta veids

Izolācijas biezums	T [mm]	IFxx-RCLSyyy-zzz
Pārejas diametrs	$\varnothing D1_{nom}$	
Pārejas diametrs	$\varnothing D2_{nom}$	

Izmēri

Veids	ØD1 _{nom} [mm]	ØD2 _{nom} [mm]	L [mm]	T [mm]	m [kg]
IF09-RCLS125-100*	125	100	34	9	0,19
IF09-RCLS160-100*	160	100	56	9	0,28
IF09-RCLS160-125*	160	125	45	9	0,24
IF09-RCLS200-100*	200	100	65	9	0,40
IF09-RCLS200-125*	200	125	57	9	0,36
IF09-RCLS200-160*	200	160	37	9	0,30
IF19-RCLS125-100*	125	100	34	19	0,21
IF19-RCLS160-100*	160	100	56	19	0,32
IF19-RCLS160-125*	160	125	45	19	0,27
IF19-RCLS200-100*	200	100	65	19	0,45
IF19-RCLS200-125*	200	125	57	19	0,40
IF19-RCLS200-160*	200	160	37	19	0,34
IF25-RCLS125-100*	125	100	34	25	0,22
IF25-RCLS160-100*	160	100	56	25	0,33
IF25-RCLS160-125*	160	125	45	25	0,28
IF25-RCLS200-100*	200	100	65	25	0,48
IF25-RCLS200-125*	200	125	57	25	0,43
IF25-RCLS200-160*	200	160	37	25	0,36

*Presēts

Veicot specpasūtījumu, pārejas pieejamas citos izmēros